



Via Monte Bianco,12 - 31040 Falzè di Trevignano - Treviso - Italy  
Telefono +39.0423.670365 - 8 linee r.a. - Fax +39.0423.819253  
P. IVA 02412120301 Cap. Soc. - 2.700.000,00 NUMERO REA di TV 320877  
[www.rollingcenter.com](http://www.rollingcenter.com) - E-mail: [progetti@rollingcenter.com](mailto:progetti@rollingcenter.com)

Codice ROLLING CENTER SpA:	CT0035CR																																																	
Codice Aggiuntivo : Additional code :	CR35																																																	
Descrizione : Description :	Cardine M24 per in ferro battuto con dado registrabile Adjustable hinge to e welded M24																																																	
Finitura : Finish :	Tropicalizzata gialla– spessore 13.2µm Galvanized yellow– thickness 13.2µm																																																	
Dimensioni : Dimensions :	M24																																																	
Materiale : Material :	Corpo e Cavallotto/Body and plate: Acciaio/Steel S235JRG2C (A37) Perno/Pin: Vite 4.8 M10x60UNI 5732Acciaio/Steel CB4FF UNI 7356																																																	
Accessori : Accessories :	-																																																	
Portata : Capacity :	<p style="text-align: center;">Portate massime per coppia di cardini in Kg Max. loads for one pair of hinges</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="6">L</th> </tr> <tr> <th>H</th> <th>0.5</th> <th>1</th> <th>1.5</th> <th>2</th> <th>2.5</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>0.5</th> <td>620</td> <td>550</td> <td>510</td> <td>470</td> <td>440</td> <td>420</td> </tr> <tr> <th>1</th> <td>620</td> <td>550</td> <td>510</td> <td>470</td> <td>440</td> <td>420</td> </tr> <tr> <th>1.5</th> <td>500</td> <td>420</td> <td>400</td> <td>380</td> <td>360</td> <td>340</td> </tr> <tr> <th>2</th> <td>470</td> <td>400</td> <td>380</td> <td>350</td> <td>340</td> <td>320</td> </tr> <tr> <th>2.5</th> <td>350</td> <td>380</td> <td>350</td> <td>330</td> <td>310</td> <td>300</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">L = Larghezza indicativa e non vincolante in m / indicative width H = altezza indicativa e non vincolante in m / indicative height Q = peso totale calcolato al baricentro / total weight calculated on centre of gravity point</p>		L						H	0.5	1	1.5	2	2.5	3	0.5	620	550	510	470	440	420	1	620	550	510	470	440	420	1.5	500	420	400	380	360	340	2	470	400	380	350	340	320	2.5	350	380	350	330	310	300
	L																																																	
H	0.5	1	1.5	2	2.5	3																																												
0.5	620	550	510	470	440	420																																												
1	620	550	510	470	440	420																																												
1.5	500	420	400	380	360	340																																												
2	470	400	380	350	340	320																																												
2.5	350	380	350	330	310	300																																												
Durata : Lifetime :	1 milioni di cicli in condizioni ambientali normali 1 millions revolutions at normal environment conditions																																																	
Manutenzione : Maintenance :	Ogni 6 mesi accertare l'assenza di laschi eccessivi. Check strengthening every 6 months																																																	
Affidabilità e sicurezza : Reliability and safety :	Si Yes																																																	
Ergonomicità : Ergonomics :	Si Yes																																																	
Ambiente : Environment :	Sul prodotto non risultano presenti sostanze particolarmente pericolose (SVHC) Particular hazardous substances (SVHC) are absent																																																	



La presente scheda ed i dati in essa contenuti sono proprietà esclusiva della ROLLING CENTER SpA a termini di legge e non possono essere divulgati senza autorizzazione della ROLLING CENTER SpA. Le specifiche dichiarate sono univoche per il codice ROLLING CENTER SpA indicato e non sono trasferibili ad altro codice ROLLING CENTER SpA salvo espressamente indicato.

Technical data is exclusive property of Rolling enter Spa and cannot be communicated without Rolling Center Spa authorization. Specifications concern only the Rolling Center Spa item and cannot be transferred to another item except if indicated by Rolling Center Spa itself.